



1 Чашечные щётки с хвостовиком Ø 6 мм

D	A	H	Макс. об/мин	В уп-ке	STA 0,20 Артикул №	STA 0,30 Артикул №	ROF 0,20 Артикул №	ROF 0,30 Артикул №	MES 0,20 Артикул №
40	10	20	8 000	10	434.142	434.162	434.342	434.362	434.542
50	10	20	10 500	10	435.142	435.162	435.342	435.362	435.542
60	10	25	8 000	10		436.162	▲	436.362	
70	15	25	6 000	10	437.142	437.162	437.342	437.362	437.542

2 Чашечные щётки с хвостовиком Ø 6 мм, пластиковый корпус

D	A	H	Макс. об/мин	В уп-ке	ROF 0,20 Артикул №	ROF 0,25 Артикул №	ROF 0,30 Артикул №
40	20	23	15 000	10	434.345	434.355	434.365
50	25	28	10 500	10	435.345	435.355	435.365

3 Чашечные щетки с хвостовиком Ø 6 мм, полимерабразивный ворс

D	A	H	Макс. об/мин	В уп-ке	SIC 80/1,2 Артикул №	SIC 320/0,6 Артикул №
50	10	20	4 500	10	430.128	430.129
75	15	22	4 500	10	430.138	430.139

4 Чашечные щётки с хвостовиком Ø 6 мм, жгутная проволока

D	H	Z	Макс. об/мин	В уп-ке	STH 0,50 Артикул №
75	20	18	4 500	10	483.230

Чашечные щётки с хвостовиком 6 мм. Изображенные модели с хвостовиком предназначены в первую очередь для обработки малых и средних по величине площадей.

Высокие обороты – малый износ
Щётки с металлической проволокой выдерживают высокие обороты и могут применяться на электрических или пневматических шлифовальных машинах. Плотная набивка обеспечивает высокую износостойкость.

Щетки с полимерабразивным ворсом отлично подходят для удаления заусенцев, структурирования или полировки нержавеющей стали, алюминия и пластика.

- STA** - Стальная гофрированная проволока
- ROF** - Стальная нержавеющая гофрированная проволока
- MES** - Латунная гофрированная проволока
- STH** - Высокопрочная стальная прямая проволока
- SIC** - Полимерабразивный ворс с зёрнами карбида кремния